

- Platz für breitere LED-Streifen

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, unter Verwendung von speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	19 mm
Höhe	12 mm
LED-Klebebreite A	16 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	2
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Minimaler Außenradius	250 mm
Minimaler Innenradius	400 mm
Gebäudetyp	HoReCa-Anlage, Wohngebäude
Einrichtungszone	Bad, Küche, Möbel, Schaufenster und Ausstellungen, Fassadenbeleuchtung
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A09325A_1 B9325ANODA_1
	2005 mm	A09325A_2 B9325ANODA_2
	3010 mm	A09325A_3 B9325ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A09325A07_1 B9325K7_1
	2005 mm	A09325A07_2 B9325K7_2
	3010 mm	A09325A07_3 B9325K7_3
□ weiß lackiert	1000 mm	A09325L100D_1 B9325L90100D_1
	2005 mm	A09325L100D_2 B9325L90100D_2
	3010 mm	A09325L100D_3 B9325L90100D_3

Profil SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325



BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
SILER		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17039M 17039
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17039T 17049

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
SILER		<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24236C02 24236
		<input type="checkbox"/> weiß	C24236C10 24407
		<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24236C07 24382
SILER-HQ		<input checked="" type="checkbox"/> grau	C28222AS 42630


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




WP-K-CR-1910-HD-24V
KWP-CRHD-1910-24
Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V




WP-K-CR-1820-HD-24V
WPKCR1820HD24
Ref. arch WPKCR1820HD24V




K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V




K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



BEFESTIGUNG SET
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



BEFESTIGUNG SET
W6
C28205N00
Ref. arch 42604




BEFESTIGUNG SET
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647Nl, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP
45-STN
C24144N00, C24262L07,
C24265L10
Ref. arch 24144, 24262, 24265

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN



FEDER

PDS

C24501N00

Ref. arch 00800

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

45-ST

C28111N00

Ref. arch 42210



KOPF

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



BEFESTIGUNG

DP-45-MOC

C28256N00

Ref. arch 00652



BEFESTIGUNG

FI-8-PRET-MR

C28187

Ref. arch 42345

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

Profil SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325



KOPF
45-ZZ
C28112N00
Ref. arch 42212



BEFESTIGUNG
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005